

GODKÄNNANDEBEVIS

SC2433-12

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

BISON Ångbroms

- Innehavare** VISON Byggprodukter AB, Poppelgatan 4, 234 35 Lomma
Tel: 040-41 38 16, Fax: 040-41 21 70,
E-post: mail@vison.se, Hemsida: www.vison.se, Organisationsnr: SE556671782201
- Produkt** BISON Ångbroms består av en fiberduk av polypropen (non-woven) belagd med en diffusionsöppen polyetenbarriär. Produkten har en ytvikt av om 130 g/m²
- Avsedd användning** Avsedd att användas som spärrskikt i byggnader, för att begränsa transport av vattenånga i ytterväggar samt i isolerade yttertakskonstruktioner.
- Godkännande** Produkten har bedömts mot SP SITAC:s Certifieringsregel CR128, bilaga 7 Ångbroms. Produkten har även verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--|------------------------|
| Fukt, Allmänt | 6:51 |
| Fuktsäkerhet | 6:53 (första meningen) |
| Fuktsäkerhet, Lufttäthet | 6:531 |
| Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen | 6:5325 |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning BISON Ångbroms daterad 2013-01-21
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar version Rev. A 01-13 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-13-0008, Kontrollorgan: SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Tillverkarkod VEN

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt tryck direkt på produkt och omfattar:

Innehavare
P-märke*
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning*
Godkännandets nummer*
Ångtäthet
Löpande tillverkningsdatum*
Kontrollorgan

VISON Byggprodukter AB, Lomma

SP SITAC
BISON Ångbroms
SC2433-12
sd värde 2,5 m
datum
SP

**på produkt*

Bedömnings- Rapport FX202911 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag

Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att den hanteras och appliceras enligt detta bevis och dess tillhörande handlingar.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-02-28



Johan Åkesson



Håkan Thiman