



TRÄLUT

GRÅ

Traditionella produkter för byggnadsvård



FÄRBYGGE TILJA TRÄLUT

GRÅ

Produktbeskrivning

FÄRBYGGE TILJA Trälut ger träet en lugn och behaglig yta som även vid pigmentering behåller träets naturliga känsla. Luten gör även träytan motståndskraftigare mot smuts och tåligare vilket även resulterar i att det inte gulnar lika lätt. Lämplig för användning inomhus på nyslipade trägolv, möbler och dylikt av furu, gran eller lärk. FÄRBYGGE TILJA Trälut finns i varianterna ofärgad utan kalk, vit- eller gråpigmenterad. En träyta som behandlats med lut måste kompletteras med en slutbehandling, exempelvis med FÄRBYGGE TILJA TRÄSÅPA.

Egenskaper

FÄRBYGGE TILJA Trälut är utformad för att ge en traditionell träbehandling som behåller träets naturliga känsla.

Förberedelser

Slipa ytan innan behandling, samt avsluta med slippapper av finhet 100 korn. Dammsug/torrorka ytan fri från allt slipdamm.

Applicering

Skaka flaskan väl. Häll innehållet i ett syrafast kärl (ej aluminium). OBS! Använd skyddsutrustning! Applicera luten jämnt i träets fiberriktning med hjälp av en lutpensel eller perlonroller. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg och avsluta inte appliceringen innan hela ytan är behandlad. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i materialet bör inte överstiga 10% före slutbehandling. Torrborsta ytan med rött skurblock för att få bort överskott av pigment och kalk. Avsluta därefter med att dammsuga ytan fri från allt slipdamm.

Materialet är nu redo för slutbehandling med FÄRBYGGE TILJA TRÄSÅPA. Rengör redskapen i vatten.

Skötselråd

En lutbehandlad yta som slutbehandlats med FÄRBYGGE TILJA TRÄSÅPA rekommenderas att såpabehandlas med tätt intervall första året, exempelvis 1-2 gånger per månad. Detta för att mätta träytan och därmed uppnå ett högre skydd för underlaget.

Viktigt

Följ anvisningarna som framgår på flaskan.

FÄRBYGGE TILJA Trälut Grå är pigmenterad varpå det är viktigt att skaka flaskan väl före användning.

Produkter som har avvikande lukt eller utseende ska inte användas.

Innehåll

<1,9 % Natriumhydroxid, <6 % Kalciumhydroxid, <9% Titandioxid

FARA! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar /skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1L, 3L

Användning: Inomhusbehandling av trägolv, paneler, möbler mm av furu, gran eller lärk

Varianter: Ofärgad utan kalk, vit-, gråpigmenterad

Verktyg: Lutpensel eller perlonroller

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Vänta minst 24 timmar innan slutbehandling med FÄRBYGGE TILJA Träsåpa

- TRADITIONELL BYGGNADSVÅRD
- NYANSERING KAN GÖRAS GENOM ATT BLANDA VIT- OCH GRÅPIGMENTERAD TRÄLUT
- KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED FÄRBYGGE TILJA TRÄSÅPA
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI



FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM